

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TOTWP40CTP



Desarrollada para uso frecuente, equipada con un motor de gasolina de 2 tiempos de 2,4 hp de potencia máxima, con arranque manual. Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión de 1 ¼" y un diámetro de descarga de 1 ¼". Tiene un asa de transporte que facilita su traslado. Este tipo de bomba se caracteriza por trasvasar agua con caudal medio y alta presión. Atiende demandas frecuentes como pequeños y medianos proyectos de riego en huertas y huertas y el trasvase de medianos volúmenes de agua para abastecimiento de tanques agrícolas, camiones cisterna, vaciado de pequeños lagos o peceras, entre otras situaciones donde sea necesario.

USOS



Residencial | F./Rural | Contratista | Forestal

FRECUENCIA DE USO



Ocasional | Semi-intensivo | Intensivo



Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba centrífuga Autocebante
Motor	2T
Arranque	Manual
Cilindrada	62 cc
Potencia	2,4 hp
Caudal	20 m ³ /h
Ø succión y descarga	1 ¼" x 1 ¼"
Succión	8 m
Altura	40 m
BEP	12 m ³ /h
Tanque de combustible	1,1 l

